NEW MODEL
NOUVEAU MODÈLE

Model
4 SEASONSPRO

The 4 Seasons PRO is designed and built specifically for sloped shingled roofs and offers extra protection in severe weather. The vent works by using the sun's energy to power a fan which pulls excess heat, moisture and humidity out of the attic space while promoting air circulation inside. It is excellent for steep roof applications. The unique shape helps prevent wind driven rain and snow from blowing into the attic while the slanted hood deflects running rainwater. This vent is the right fit for areas affected by extreme weather conditions. The vent can operate from dawn until dusk, even in low light conditions and will operate as a large, weather resistant 'passive' vent after sun down.

Modèle
4 SAISONSPRO

Le modèle 4-Saisons PRO est conçu et fabriqué spécifiquement pour les toîtures de bardeaux en pente et offre une protection additionnelle. pour les conditions météorologiques extrêmes. Ce système de ventilation utilise l'énergie solaire pour activer le ventilateur qui assure une circulation d'air saine et efficace, en poussant de l'entretoît la chaleur excessive, l'humidité et autres condensations d'air stagnant. Un modèle d'excellence pour les applications de toîtures en pente. La forme unique de ce modèle aide à prévenir l'entrée de pluie et de neige entraînées par les vents forts dans l'entretoît et l'angle inclinée fait détourner les courants d'eau de pluie. Cet aérateur est parfait pour les zones vulnérables aux intempéries.

Heavy Rain, Wind and Snow
Sous la pluie, le vent et la neige

PASSED TAS 100(A)-95 TEST
Up to 110 MPH wind-driven rain test / Test de pluie poussé par le vent jusqu'à 110 MPH

500 sq ft / 500 pi² (1)
attic space / espace d'entretoit

400 CFM / 400 pi³/min (2)
airflow / débit d'air

FULLY ASSEMBLED
Entièrement assemblé

QUIET OPERATION
Fonctionnement silencieux

10 YEARS/ANS WARRANTY/ GARANTIE

Housing / Boîtier **Polycarbonate**	**Motor / Moteur** **Brushless DC**
Dimensions **20.8x18.8x6 inches**	**Vent Diameter / Diamètre de l'évent** **9.8 inches**

10 WATT

Hail Resistant - Résistant à la grêle

CSA* FC CE RoHS 2 2011/65/EU

* Class 5311-10

Solar Panel / Panneau solaire
10W Monocrystalline

Wild life resistant
Résistant aux animaux

Garantie pour le Canada ou les États-Unis.
(certaines restrictions s'appliquent)

Warranty for Canada and U.S.A.
(some restrictions applied)

[1]up to 500 sq ft of attic or crawl space / Jusqu'à 500 pi² d'espace d' entretoît.
[2]up to 400 CFM of airflow reading under laboratory conditions / jusqu'à 400 pi³/min de débit d'air / lecture en laboratoire.

Quality you can trust / Qualité à laquelle vous pouvez faire confiance
wwww.canadagogreen.com

Canada GoGreen solar ventilation

4 SEASONS PRO
4 SAISONS PRO

A Water-tight flashing, anti-shatter material and pre-drilled holes / Solin étanche, matériel non-fragmentable pré-perforé.

B Deflective mesh designed to prevent wind, rain and snow infiltration. Animal, insect and debris protection / Filet réflactif à mailles lourdes conçu pour résister au vent, à la pluie et à la neige et pour une protection à l'épreuve des animaux, insectes et débris.

C Slant back hood for especially steep roof types / Capot incliné parfait pour les toîts en pente.

D Polycarbonate hood with UV Stabilizers / Capot en polycarbonate avec stabilisateurs UV

E Polycarbonate fan blade optimized for maximum airflow / Pale de ventilation en polycarbonate optimisée pour un débit d'air maximal.

F Flashing with water lines and extended size for easy installation / Solin avec conduits d'eau, de grandeur extensive pour une installation facile.

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

GENERAL INFORMATION	
Housing	Polycarbonate
Fan Blade	9 inch 3 wing Polycarbonate
Motor	Brushless DC 14V
Power	10W 12V
Solar Cell Type	Monocrystalline
Solar Panel Lifetime	25 Years
CFM (operating fan)	up to 400 CFM
NFA (non operating fan)	55 sq inch
CERTIFICATIONS & TESTING	
Solar Panel	CSA Class 5311-10, IEC 61215:2005, CE, RoHS
Hail Impact Resistance	Chapter 10.17 of IEC 61215
Wind-Rain Resistance	TAS 100(A)-95
Motor	FCC, CE, RoHS
DIMENSIONS	
Width / Length / Height	20.8”(528mm) x 18.8”(479mm) x 6”(152mm)
Duct Diameter	9.8” (250mm)
Weight	5 lbs (2.3 kg)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Boîtier de produit	Polycarbonate
Pale de ventilateur	9 inch 3 aile Polycarbonate
Moteur	Sans brosse DC 14V
Puissance	10W 12V
Cellule photovoltaïque	Monocristalline
Durée de vie du panneau	25 ans
CFM (unité en marche)	up to 400 pi³/min
NFA (ventilateur passif)	55 po²
CERTIFICATIONS ET TESTS	
Panneau solaire	CSA Classe 5311-10, IEC 61215:2005, CE, RoHS
Résistance à la grêle	Chapitre 10.17 of IEC 61215
Résistance au vent - pluie	TAS 100(A)-95
Moteur	FCC, CE, RoHS
DIMENSIONS	
Largeur / Longueur / Taille	20.8”(528mm) x 18.8”(479mm) x 6”(152mm)
Diamètre du conduit	9.8” (250mm)
Poids	5 lbs (2.3 kg)